4750-000-T

DÉGRAISSEUR SUPER MAX

DESCRIPTION :

Le dégraisseur SUPER MAX est puissant et polyvalent son action pénétrante élimine de façon remarquable les graisses variées, les huiles et divers taches sur les planchers de de béton, moteur et équipements lourds.

SUPER MAX est ininflammable il peut être utilisé en toute sécurité même sur des surfaces chaudes de plus il est biodégradable et parfaitement soluble à l'eau quelle que soit sa duretée. De plus SUPER MAX contient un inhibiteur de corrosion permettant d'éviter la formation de rouille sur les métaux ferreux.

SUPER MAX est sans effet sur les métaux, caoutchouc, vernis et peinture. Facile à l'emploi ont peut le vaporiser ou l'appliquer a l'aide d'une brosse ou d'un chiffon, c'est un dégraissant de type vaporiser et essuyer il ne laisse aucun résidus et facilite la préparation des surfaces à peintre.

MODE D'EMPLOI :

Gros travaux de dégraissage : Utiliser pur ou diluer 1 à 3 parties d'eau vaporiser ou appliquer, rincer ou essuyer

Travaux de nettoyage général : Diluer avec 5 à 10 parties d'eau vaporiser ou appliquer rincer ou essuyer.

Travaux divers : Tels que les comptoirs, boiseries, formica, ect Diluer avec 20 à 40 parties d'eau vaporiser ou appliquer rincer ou essuyer.

Nettoyage à haute pression : Diluer 1 parties de SUPER MAX a 50 parties d'eau chaude À 80°C laisser travailler et pénétrer pendant 5 à 10 minutes, rincer abondamment à l'eau courante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Physique :	**Liquide**
Couleur :	**ROUGE**
Odeur	**Plaisante**
PH 2% solution	**13.4**
Biodégradabilité/Solubilité	**Complète**

FORMATS DISPONIBLES

Code	4750-946	4750-004	4750-020	4750-060	4750-205
Format	946 ML	4 LT	20 LT	60 LT	205 LT